

鈦興公司、顛覆傳統、節能減碳

主要功能：

1. 觸摸屏智能電控系統，顯影速度以秒設定，可即時監控，一指操作更方便。
2. 可連結各廠牌的 CTP 通訊連線或離線作業。
3. 適合各種廠牌 CTP 版材的顯影要求。
4. 適用 0.15mm~0.4mm 厚度的 CTP 版材。
5. 穩定度極佳的顯影液溫控系統，誤差低於±0.2°C。
6. 特殊的顯影液循環過濾和渦流控制及特殊式補充方式，顯影極穩定。
7. 精準的自動顯影液耗損及氧化補充系統。(可選配 PID 智能補充)
8. 工作完成膠輥自動清洗功能。
9. 抗強酸鹼材料製造，高穩定性的長壽結構設計。
10. 精細的顯影雙毛刷系統，具有 10umFM & 4000dpi 精細網點的高品質顯影標準。
11. 水洗區可選擇待機移動時噴水，可使膠輥減少結晶延長壽命。
12. 藥水及膠水桶空桶提示。(可選配)
13. 濾芯及藥水更換提示。



特點功能：

1. 最新一代觸摸屏智能電控系統，顯影以秒數設定，設定溫度跟實際溫度一目了然，在屏幕上可看見所有感應器的狀態，也可增設遠端監控及服務。
2. 休眠裝置，機器長時間待機狀態中，自動進入休眠，零件壽命增加 30%，也可減少耗電量，達到節能減碳。
3. 自動清洗膠輥系統，當每次作業完後，沖版機自動清洗膠輥，不用擔心上膠區膠輥沾粘住，沖版機一直需要作移動濕潤，耗電又不環保。
4. 智能控溫系統，極佳的顯影液溫控系統，誤差低於±0.2 °C，簡化校正工序。
5. 智能補充：精準的自動顯影液耗損及氧化補充系統 (可搭配 PID 智能補充系統，可選擇三態補充，省藥水補充，精準補充) 藥水可節省 35%-50%，客戶在多種板材混沖下有更多選擇。
6. 警報訊息，即時顯示，馬上知道沖版機現況。

選擇配備

- ◎PID 智能補充系統
- ◎自動補充水洗循環過濾節水系統
- ◎連線自動集版機
- ◎連線過橋
- ◎預熱版烘烤設備
- ◎遠端監控服務系統

規格/型號	W-PTP-32CDN/T	W-PTP-45CDN/T	W-PTP-48CDN/T	W-PTP-53CDN/T	W-PTP-64CDN/T
最大沖版寬度	850mm	1100mm	1200mm	1300mm	1600mm
最小沖版長度	295mm	295mm	295mm	500mm	500mm
CTP 版厚度	0.15 ~ 0.4 mm				
顯影液容量	40 公升	50 公升	54 公升	60 公升	90 公升
顯影速度	60 ~ 200cm/分鐘				
顯影時間	10 秒 ~ 40 秒				
顯影溫度	18°C ~ 40°C ±0.2°C，含制冷裝置				
電源需求	單相, 220~240V, 50/60Hz, 32A			單相, 220~240V, 50/60Hz, 40A	
機器尺寸 (L x W x H)	139x154x103cm	166x154x103cm	182x154x103cm	192x180x114cm	232x180x114cm
淨重	350Kgs	420kgs	470Kgs	520kgs	640kgs

鈦興有限公司

台灣 新北市新莊區福營路 259 號 (24258)
 No. 259, Fuying Rd., Xinzhuang Dist.,
 New Taipei City 24258, Taiwan
 TEL : +886 2 29026260 FAX : +886 2 29026055
 www.grafmac.com e mail : grafmac@grafmac.com

旺昌印刷科技(昆山)有限公司

中國 江蘇省昆山市澄湖路 128 號 2 號廠房 (215300)
 Building 2, No. 128, Chenghu Rd., Kunshan City,
 Jiangsu Province, China (215300)
 TEL : +86 512 82609977 FAX : +86 512 57636995